



BraubeBo

Dein Online-Shop für Braubedarf

Anschluss des CO₂-Druckreglers Sodastream

Artikelnummer: 4018



Drehregler

Druckanzeige 0-90psi

Schlauchtülle 8mm

Anschluss
Sodastream-Flasche

Lieferumfang:

1x Druckregler

Anschluss:

1. Zuerst nehmen Sie den Adapter und stecken den separat erworbenen Druckschlauch auf die Schlauchtülle. Danach befestigen Sie den Schlauch mit einer Schlauchschelle am Druckregler.
2. Nach der Montage sollten Sie sicherstellen, dass der Drehregler des Druckreglers zu ist. Hierzu muss der Drehregler **gegen den Uhrzeigersinn** gedreht werden.
3. Als vorletzter Schritt kann jetzt die Sodastream-Flasche eingeschraubt werden. Dafür nehmen Sie sich die Flasche und drehen Sie unten in den Druckregler ein. Wenn Sie richtig sitzt, hören Sie ein kurzes zischen welches sofort wieder aufhört. Dies signalisiert Ihnen, dass die Sodastream-Flasche richtig mit dem Druckregler verbunden ist.
4. Der Druckregler ist nun vorbereitet und kann verwendet werden. Stecken Sie die Gas-NC-Kupplung die mit dem Druckschlauch Ihres Druckreglers verbunden ist auf das Gasventil Ihres Fasses und öffnen anschließend den Drehregler indem Sie ihn im Uhrzeigersinn öffnen. Die Druckanzeige steigt nun langsam an und Sie können anfangen zu Zapfen.



Facebook.com/braubebo



instagram.com/braubebo.de



info@braubebo.de



www.braubebo.de